

Norkven

NMINV01200EP

Modifiye Sinüs İnvörtör



MODİFİYE
SİNÜS



KALİTELİ
ENERJİ



YÜKSEK
GÜVENLİK



AKÜ SEVİYESİ
ALARMI



AKÜ VOLTAJ
KORUMASI



AKÜ YÜK
KORUMASI



SICAKLIK
KORUMASI



USB ÇIKIŞ
PORTU



NMINV01200EP Modifiye Sinüs İnvertör

- Kaliteli enerji, kolay kullanım ve güvenlik
- Düşük Akü Seviyesi Alarmı: Akü 11 Volta veya altında şarj olduğu takdirde uyarı sesi verme özelliği
- Düşük Akü Voltajında Koruması: Akü voltajı 10,5Volt altına düştüğünde otomatik olarak kapanarak, akünün tamamen deşarj olmasının önüne geçer.
- Yüksek Akü Voltajı Koruması: Akü voltajı 15V veya üzerine çıktığı takdirde invertör otomatik olarak panarak koruma sağlar.

- Aşırı Yük koruması: İnvertör çıkışına bağlı akımda kısa devre tespit edildiğinde otomatik olarak kapanma özelliği
- Yüksek Sıcaklık Koruması: İç sıcaklığın kabul edilebilir düzeyin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kapanma özelliği
- Bir çok elektronik cihaza uyumlu çalışabilen modifiye sinüs dalga çıkışı

MODEL	NMINV12 01200EP (UV1)	NMINV12 01200EP (UV2)	NMINV24 01200EP (UV1)	NMINV24 01200EP (UV2)	NMINV48 01200EP (UV1)	NMINV48 01200EP (UV2)
ÇIKIŞ						
AC Voltaj	110V	230V	110V	230V	110V	230V
AC Voltaj Aralığı	100~120VAC	220~240VAC	100~120VAC	220~240VAC	100~120VAC	220~240VAC
AC Ayarlama	±10 %					
Anma Gücü	1200W					
Pik Gücü	2400W (birkaç saniye)					
Dalga Türü	Modifiye Sinüs Dalgası					
Frekansı	50/60Hz ± 3					
Yüksüz Akım Çekimi	≤1.25A					
Verim	≥90 %					
USB	5V 500mA (opsiyonel)					
LED Göstergesi	Yeşil LED ışık açık, Kırmızı LED ışık arıza durum göstergesi					
Soğutma Fanı	%30 yük veya yüklerin kontrolü ile					
Dijital Ekran	Voltaj, Güç					
GİRİŞ						
DC Voltaj	12V		24V		48V	
Voltaj Aralığı	9.5~16VDC		19~32VDC		38~64VDC	
DC Konnektör	Akü kablosu BVR 10*2ea		Akü kablosu BVR 6*2ea		Akü kablosu BVR 6*2ea	
KORUMA						
Açık Gerilim Alarmı	11±0.5VDC		22±1VDC		44±2VDC	
Açık Gerilim Durdurma	9,5±0.5VDC		19±1VDC		38±2VDC	
A.G.D'dan sonra Voltaj Sıfırlaması	11.5~12VDC		23~24VDC		46~48 VDC	
Aşırı Yük	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Aşırı Gerilim	15±0.5VDC		30±1VDC		60±2VDC	
Aşırı Isı	Otomatik olarak çıkışı kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Çıkış Kısa Devresi	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Ters Polarite	Sigorta yanması					
Değiştirilebilir Sigorta	40A*5		20A*5		10A*5	
Yumuşak Başlatma	Var, 3~5s					
Topraklama Kaçağı	Var					
AKSESUAR						
Uzaktan Kontrol	Opsiyonel					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0~30°C = @ 100% yük; 40°C= @ 50% yük					
Çalışma Nemi	20% ~ 90% RH yoğunlaşmaz					
Depolama sıcaklığı, Nem	-30~+70°C /- 22~+158°F, 10~95%RH					
Sıcaklık Katsayısı	10%~90%RH					
GÜVENLİK & EMC						
İzolasyon Direnci	-20°C ~+50°C					
EMI İletimi & Radyasyon	I / P-O / P:100 MOhms / 500VDC / 25 / 70%RH					
EMS Muafiyeti	EN55022 B sınıfı, 72 / 245 / CEE, 95 / 64 / CE uygun					
LVD	EN61000 - 4 - 2,3 uygun					
E-mark	EN60950, EN61558 - 1 - 2 uygun					
DİĞER						
Net Ağırlık (g)	3200g					
Boyutlar (cm)	26,5*20,8*7,7 cm					
Paketleme	Kutu, 6 adet / 21kg / Ctn (50*34*44,5 cm)					
Çıkış Soketi	A, B, C, D, E, F, G, GFCI, GFCI opsiyonel					