

Norkven

NMINV0600EP

Modifiye Sinüs İnvörtör



MODİFİYE
SİNÜS



KALİTELİ
ENERJİ



YÜKSEK
GÜVENLİK



OTO. YENİDEN
BAŞLATMA



USB ÇIKIŞ
PORTU



LED
GÖSTERGE



RoHS
UYUMLU



CE
SERTİFİKASI



NMINV0600EP Modifiye Sinüs İnvertör

- USB çıkış portu mevcut
- Anodize alüminyum kasa
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
- İki LED gösterge: Çalışma ve arıza durumu
- Açma/Kapama düğmesi ile manuel kontrol
- Kompakt, hafif ve kullanımı kolay
- Yükler, AC prizlerden doğrudan beslenebilir
- Güvenli çalışma için çeşitli koruma özellikleri

MODEL	NMINV12 0600EP (UV1)	NMINV12 0600EP (UV2)	NMINV24 0600EP (UV1)	NMINV24 0600EP (UV2)
ÇIKIŞ				
AC Voltaj	110V	230V	110V	230V
AC Voltaj Aralığı	100-120V AC	220-240V AC	100-120V AC	220-240V AC
AC Ayarlama	±10%			
Anma Gücü	600W			
Pik Gücü	1200W			
Dalga Türü	Modifiye Sinüs Dalgası			
Frekansı	50/60Hz±3			
Yüksüz Akım Çekimi	≤ 0.5A			
Verim	≥90%			
USB	5V 2.1A (opsiyonel)			
LED Göstergesi	Yeşil LED ışık açık, Kırmızı LED ışık arıza durum göstergesi			
Soğutma Fanı	AC yüklerini bağladığınızda çalıştırma / sıcaklık kontrolü (isteğe bağlı)			
GİRİŞ				
DC Voltaj	12V		24V	
Voltaj Aralığı	9.5-16V DC		19-32V DC	
DC Konnektör	600mm DC kablo çıkmak fişi ile *1 adet, akü DC kablosu *2 adet			
KORUMA				
Açık Gerilim Alarmı	9.5±0.5V DC		19±1V DC	
Açık Gerilim Durdurma	10±0.5V DC		20±1V DC	
A.G.D'dan sonra Voltaj Sıfırlaması	11.5-12V		23-24V	
Aşırı Yük	Kapatma, otomatik tekrar başlatma			
Aşırı Gerilim	15-16V DC		30-32V DC	
Aşırı Isı	Otomatik olarak çıkışı kapatma, otomatik tekrar başlatma			
Çıkış Kısa Devresi	Kapatma, otomatik tekrar başlatma			
Ters Polarite	Sigorta yanması			
Değiştirilebilir Sigorta	40A		20A	
Yumuşak Başlatma	Var, 3-5s			
Topraklama Kaçağı	Var			
ÇEVRESEL				
Çalışma Sıcaklığı	0-30°C = @ 100% yük; 40°C= @ 50% yük			
Çalışma Nemi	20% ~ 90% RH yoğuşmasız			
Depolama sıcaklığı, Nem	-30~-+70°C /- 22~-+158°F, 10~95%RH			
Sıcaklık Katsayısı	10%-90%RH			
GÜVENLİK & EMC				
İzolasyon Direnci	-20°C ~+50°C			
EMI İletimi & Radyasyon	I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25/70%RH			
EMS Muafiyeti	EN55022 B sınıfı, 72 / 24S / CEE, 95 / 64 / CE uygun			
LVD	EN61000 - 4 - 2,3 uygun			
E-mark	EN60950, EN61558 - 1 - 2 uygun			
DİĞER				
Net Ağırlık (g)	1000 g			
Boyutlar (cm)	22*13.4*5.8 cm			
Paketleme	Kutu, 16 birim / 24 kg / Ctn (57.5*32*38.5 cm)			
Çıkış Soketi	A, B, C, D, E, F, G (opsiyonel)			