

Norkven



NMUPSKM Serisi

Kombi UPS

500 VA



NMUPSKM SERİSİ

- CPU Kontrollü, Yüksek Güvenlik
- Otomatik AVR Özelliği
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- Otomatik Yeniden Başlatma Özelliği
- Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, Kısa Devre Koruması
- Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- LCD Ön Panel
- Uzun Bekleme Süresi için İlave Akü Bağlanabilme Özelliği
- Elektromanyetik Uyumluluk / CE Sertifikası

MODEL	NMKMUPS 500
Güç VA	500 VA
Güç W	400 W
GİRİŞ	
Gerilim	220 Vac./230 Vac./240 Vac.
Gerilim Aralığı	145–275 Vac.
Frekans	50/60Hz. Otomatik algılama
ÇIKIŞ	
Gerilim	220Vac./230Vac./240Vac.
GerilimRegülasyonu	±%5
Frekans	50/60 Hz.±1Hz.
DalgaŞekli	Tam Sinüs
Transfer Süresi	<5ms
AKÜ	
Akü Gerilimi	12 Vdc.
ŞarjSüresi	%90 Kapasiteye 8 saatte
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması
AküYönetimi	EVET
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı	0–40°C / %90 (Yoğunlaşmaz)
Gürültü Seviyesi	≤ 40 dB (1m)
Standartlar	TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)
FONKSİYONLAR	
Ekran Özellikleri	LCD Ön Panel
Alarmlar	Aküden Çalışma – 10saniye ara ile sesli uyarı,Akü düşük – sesli uyarı,Aşırı yük - sesli uyarı
Kısa DevreKoruması	Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesikiken ;Elektronik koruma
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği
Aküden Start Alma	EVET
FİZİKSEL	
Boyut (mm) WxDxH	305x121x207
Paketli Boyut (mm) WxDxH	440x407x282 (1 Pakette 2 Adet)
Net Ağırlık (kg)	7