

Norkven



NMUPSPP PLUS Serisi

Asansör UPS

1600 W



LINE
INTERACTIVE



VFI
TYPE



TOWER



96%
HIGH
EFFICIENCY



LI-ION
READY



EV/OFİS



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ACİL DURUM



ASANSÖR



NMUPSPP PLUS SERİSİ

- Mikroişlemci Kontrol, Yüksek Güvenlik
- 3 Adımlı Artırma – 2 Adımlı Artırma
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- Otomatik Yeniden Başlatma Özelliği
- Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, Kısa Devre Koruması
- Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- UPS Kapalı iken Akü Şarj Etme Özelliği
- Elektromanyetik Uyumluluk / CE Sertifikası

MODEL		NMUPSPP 1600
Güç VA		2666 VA
Güç W		2132 W
GİRİŞ		
Gerilim		220Vac. / 230Vac. / 240Vac.
Gerilim Aralığı		-%30 / +%25
Frekans		50/60Hz. Otomatik algılama
ÇIKIŞ		
Gerilim		220 Vac.
Frekans		50/60 Hz. ± 1 Hz
Dalga Şekli		Benzetilmiş Sinüs
Transfer Süresi		<6ms
Çıkış Priz Sayısı		2
AKÜ		
Akü Gerilimi		24 Vdc.
Akü Adeti		2
Akü Tipi		12 V. 10 Ah.
Şarj Süresi		%90 Kapasiteye 5 saatte
Akü Koruması		Yüksek Şarj Koruması
Akü Yönetimi		EVET
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı		0-40 °C
Gürültü Seviyesi		≤ 40 dB (1m)
Standartlar		TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)
FONKSİYONLAR		
Göstergeler		Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza
Alarmlar		Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı
Kısa Devre Koruması		Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken; Elektronik koruma
Gerilim Regülasyonu		2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği
Aküden Start Alma		EVET
FİZİKSEL		
Boyut (mm)WxDxH		140x350x170
Net Ağırlık (kg)		13