

Norkven

3:3
FAZ

NTREGSTK33P PLUS MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ STATİK REGÜLATÖR 10 - 400 KVA



STATİK



İŞLEMCİ
KONTROL



TOWER



96%
HIGH
EFFICIENCY



GENİŞ BANT
ARALIĞI



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



ACİL DURUM



NTREGSTK33P PLUS SERİSİ

Norkven Statik Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde herhangi bir hareketli parça yoktur. Aşınma ve yıpranma olacak hiçbir parça bulundurmaz. Tamamen elektronik yapıdadır. Şebeke geriliminde oluşabilecek düzensizlikleri, sargı değiştirerek, yükün (Klima, GSM baz istasyonları, Medikal cihazlar Motor, Endüstriyel cihazlar, doğurucu, vs.) güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Yüksek verimlidir ve düzeltme hızı yüksektir.

- İleri teknoloji ürünü
- Tam dijital mikroişlemci kontrolü ile yüksek güvenilirlik
- Gerçek RMS ölçme ve geri besleme, kontrol
- 500 V/s düzeltme hızı ile sınıfının en iyisi
- Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
- EMI / RFI filtresi
- 20 ms toparlanma süresi ile 1 periyotta regülasyon
- Geniş güç ve gerilim aralığı
- Yüksek verim, sessiz çalışma
- 380/400/415 VAC $\pm$ % 2 Regülasyon
- Manuel By-Pass
- Anormal durumlarda devreden çıkma/tekrar devreye girme
- Aşırı akım ve kısa devre koruması
- Akıllı fan sistemi ile soğutma
- Fazları birlikte veya bağımsız çalıştırabilme
- LCD ekran ile tüm çalışma bilgilerine kolay ulaşım
- Tamamen statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı
- Hareketli parça içermediği için bakım ve ayar gerektirmez
- Sessiz çalışma, yüksek verim ve hassasiyet
- Kaliteli malzeme ile kompakt üretim, minimum arıza riski
- Yıldırım düşmesine karşı parafadur (Opsiyonel)
- İzolasyon trafosu (Opsiyonel)
- Harmonik ve RFI filtre (Opsiyonel)
- %100 yerli üretim
- Servis ve devreye alma kolaylığı
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

MODEL	NTREGSTK33 010P	NTREGSTK33 015P	NTREGSTK33 022P	NTREGSTK33 030P	NTREGSTK33 045P	NTREGSTK33 060P	NTREGSTK33 075P	NTREGSTK33 0100P	NTREGSTK33 0200P	NTREGSTK33 0150P	NTREGSTK33 0200P	NTREGSTK33 0250P	NTREGSTK33 0300P	NTREGSTK33 0400P
Güç kVA	10	15	22,5	30	45	60	75	100	120	150	200	250	300	400
REGÜLATÖR GİRİŞİ														
Gir. Volt. Düz. Aralığı	Gir. Volt. Düz. Aralığı 200 - 400 / 240 - 420 / 275 - 450 VAC arası													
Gir. Volt. Çalışma Aralığı	155 - 490 VAC													
Çalışma Frekansı	47 - 65 Hz													
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma													
REGÜLATÖR ÇIKIŞI														
Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 VAC RMS ± % 2													
Aşırı Yükleme	10 saniye %200 yükte										% 500 yükte 20 ms			
Düzeltilme Hızı	~ 500 Volt / sn													
Toparlama Süreci	20 ms													
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma													
ÇALIŞMA TEKNİĞİ	Microişlemci kontrollü, tam otomatik, statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektirmeyen parça içermez													
GENEL														
Toplam Verim	> %97 (tam yükte)													
Manuel By-Pass	Elle kumandalı "şebeke-voltaj regülatörü" seçici PAKO ŞALTER													
Koruma Seviyesi	IP 20													
ÇEVRESEL														
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C													
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / +60 °C													
Bağıl Nem	< % 90 DIN (40040)													
Çalışma Yüksekliği	< 3000 m.													
Akustik Seviye	< 50 dB (1 m²)													
Belgeler	ISO 9001 // CE // Tuv Austria Hellas													
BOYUTLAR														
GxDxY (mm)	100*60*45 cm					111*63*45 cm			127*71*52 cm					Özel Kabin
Ağırlık (kg)	115	115	115	115	155	196	210	250	265	295	310	340	380	Sorunuz